

Produktdatablad: SIGA-Sicrall®



Oppdatert den: 13.05.2013

Produsent / Leverandør: SIGA

Bruksområder: varig lufttett liming av dampbrems/dampsperre ved omleggsskjøter og skjøting av trefiberplater.
Sicrall 170: til tetting innblåsingshull

Montering: se Bruksveiledning

Materiale: Spesial-papir forsterket, vannsprutavvisende sjikt av PE beskyttende lag, med SIGA høyttelses lim

Emballasje: Sicrall 60 10 ruller / Kartong
Sicrall 170 1 ruller / Kartong

Egenskaper:

			Enheter	Verdi
Dimensjon	Lengde / Bredde	Sicrall 60	m	40 / 0.06
	Lengde / Bredde	Sicrall 170	m	40 / 0.17
Temperaturbestandighet			°C	- 40 °C til + 100 °C
Bearbeidingstemperatur			°C	fra - 10 °C
s_d-verdi		EN 1931	m	8
Lufttetthet: Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomslipp relatert til lengde	a-verdi Q ₁₀₀₀ -verdi	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Aldringsbestandighet		høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler		
Lagring		ingen tidsbegrensing		