

Produktdatablad: SIGA-Wigluv®



Oppdatert den: 13.05.2013

Produsent / Leverandør: SIGA

Bruksområder: varige regnsikkere og vindtette tilkoblinger på Tak og Fasade

Montering: se Bruksveiledning

Materiale: diffusjonsåpen spesial-duk av PO, elastisk, vanntett, UV stabil, direkte værpåvirkning opptil 12 måneder med SIGA høyytelses lim

Emballasje: Wigluv 60 10 ruller / Kartong
Wigluv 100 6 ruller / Kartong
Wigluv 150 4 ruller / Kartong
Wigluv 20/40 10 ruller / Kartong

Egenskaper:

		Metode	Enheter	Verdi
Dimensjon	Lengde / Bredde	Wigluv 60	m	40 / 0.06
	Lengde / Bredde	Wigluv 100	m	25 / 0.10
	Lengde / Bredde	Wigluv 150	m	25 / 0.15
	Lengde / Bredde	Wigluv 20/40	m	25 / 0.06
Temperaturbestandighet			°C	- 40 °C til + 100 °C
Bearbeidingsstemperatur			°C	fra - 10 °C
Direkte værpåvirkning			måneder	max. 12
s _d -verdi		EN 1931	m	< 2
Slagregnsikker	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa Klasse	600 9A
Aldringsbestandighet		høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler		
Lagring		ingen tidsbegrensing		