

Produktdatablad: **SIGA-Majpell® 5**



Oppdatert den: 21.02.2012

Referansenorm: EN 13984

Produkttype: A

Produsent / Leverandør: SIGA

Bruksområder: Dampbrems for varig lufttette bygnings skall ved tak-, vegg- og etasjeskillekonstruksjoner

Montering: se Bruksveiledning

Emballasje: 30 (Majpell 1.5 m) / 20 (Majpell 3 m) ruller per pall

Materiale: PO-sjikt forsterket med PP-fibre

Egenskaper:

Egenskap		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	Lengde	EN 1848-2	m	50
	Bredde	EN 1848-2	m	1.5 / 3.0
	Likhet	EN 1848-2	-	bestått
Flatevekt Tykkelse		EN 1849-2	g/m ²	126
		EN 1849-2	mm	0.42
Rivemotst. i spikerfeste (Spikerfasthet)	Langs Tvers	EN 12310-1	N	200 200
Strekstyrke	Langs Tvers	EN 12311-1	N/50mm	200 180
Bruddforlengelse	Langs Tvers	EN 12311-1	%	50 50
Vanndampbestandighet: s _d -verdi		EN 1931	m	5
Vanntetthet materiale		EN 1928	-	W1
Brannegenskaper		EN 13501-1 VKF	Klasse BKZ	E 5.2